

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde:		
Strasse:		
PLZ, Ort:		

Ihre Ref. / Kom:	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunsch Termin	
Express-Termin ⓘ mit Zuschlag +20%	Max. 5 Stk
Seite	von

Lineal®	Lineal 3 mm - ISO	Lineal 9 mm - ISO
---------	-------------------	-------------------

Code Behandlung: 1 = einbrennlackiert 5 = indus.eloxiert

Farbcode oder Beschreibung	Panzer	Endschiene	Ans.Winkel	Führungen	Führungshalter	Austeller	Untersicht für Quickroll

LIEFERUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungen	Antrieb/Walze	Handkurbel	Untersicht für Quickroll
-----------	----------	------	--------	-----------	---------------	------------	--------------------------

POSITION ⓘ Wichtig: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen							
ANZAHL (Stk)							
bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) (mm)							
hl = Fensterlichthöhe (mm)							
g = hk Führung - Mitte Antrieb (mm)							
U = Kupplungsdistanz (mm)							
w1 = Führungsverlängerung (mm) ⓘ w1 standard = 70mm							
PANZER ABROLLEND (Aussen=Rechtsroller / Innen=Linksroller)							
ANTRIEBSEITE (Rechts / Links)							
LAGERTYP (Standard / Quickroll / ohne) ⓘ BK und HL max für Lager Quickroll = 2500mm							
W mant = Tiefe der Abdeckung Quickroll (min.60 – max.250mm) ⓘ Nur für Lager Quickroll mit untersicht angeben							
VERRIEGELUNG MANUELL (standard=120mm / nach Mass - mm)							
VERRIEGELUNG AUTOMATISCH (für walze / für stab)							
ANTRIEBSART (Standard / RTS / IO / ohne)							
MOTOREN LIEFERANT (Somfy / Elero)							
HANDESENDER (1 / 5 / 15 kanal)							
WANDSCHALTER (ja / nein)							
HANDKURBEL TYP (standard / Ausziehbar / ohne) ⓘ Optional							
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)							
HANDKURBEL LÄNGE (mm)							
KREUZGELENK TYP (45° / 60° / 70° / 90° / ohne)							
KREUZGELENK LÄNGE (250mm / 400mm / + verlängerung) ⓘ 250mm nur für Kreuzgelenk Typ 45°. Verlängerung länge=400mm							
ZUSÄTZLICHE GEWICHTE (ja / nein)							
WALZENLÄNGE NACH MASS - optional (mm)							
FÜHRUNGSSCHIENE TYP (NO / BR / REGAZZI / EF) ⓘ Für Lager Quickroll nur REGAZZI Führungsschiene							
hæt = Führungsschiene nach mass – optional (mm)							
AUSSTELLER (normal / mit Hebel)							
LOCHTABELLE (standard / Frontal / Zeichnung / ohne)							
FÜHRUNGSHALTER (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)							
UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)							
ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)							

ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN: