

Wiederverkäufer		Event. Lieferadresse	
Kunde:			
Strasse:			
PLZ, Ort:			

Ihre Ref. / Kom:	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunsch Termin	
Express-Termin mit Zuschlag +20%	Max. 5 Stk
Seite	von

	2-Stab-Version – ISO	3-Stab-Version – ISO
	(i) Minimale Tiefe der Nische=125mm)	(i) Minimale Tiefe der Nische=160mm)

Code Behandlung: 1 = einbrennlackiert 5 = indus.eloxiert

Farbcode oder Beschreibung	Panzer	Endschiene	Ans.Winkel	Führungen	Führungshalter	Untersicht

LIEFERUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungen	Antrieb/Wälze	Handkurbel	Untersicht	Sturz-Abdeckung
-----------	----------	------	--------	-----------	---------------	------------	------------	-----------------

POSITION (i) Wichtig: Alle Masse in mm – Messaufnahme von innen gesehen								
ANZAHL (Stk)								
bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) (mm)								
hk = Höhe Konstruktion (hl + hp) (mm)								
hp = Packungshöhe (mm)								
hl = Fensterlichthöhe (mm)								
g = hk Führung - Mitte Antrieb (mm)								
U = Kupplungsdistanz (mm)								
PANZER ABROLLEND (Aussen=Rechtsroller / Innen=Linksroller)								
ANTRIEBSEITE (Rechts / Links)								
ANTRIEBSART (Standard / RTS / IO / ohne)								
MOTOREN LIEFERANT (Somfy / Elero)								
HANDESENDER (1 / 5 / 15 kanal)								
WANDSCHALTER (ja / nein)								
HANDKURBEL TYP (standard / Ausziehbar / ohne) (i) Optional								
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)								
HANDKURBE LÄNGE (mm)								
GETRIEBE (Standard 3:1 / Schmal 5:1)								
KREUZGELENK TYP (45° / 60° / 70° / 90° / ohne)								
KREUZGELENK LÄNGE (250mm / 400mm / + verlängerung) (i) 250mm nur für Kreuzgelenk Typ 45°. Verlängerung länge=400mm								
LOCHTABELLE (standard / Frontal / Zeichnung / ohne)								
FÜHRUNGSHALTER ("S"35mm/ "M"120mm/ "L"150mm)								
UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)								
ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)								
HÖHE UNTERSICHT (40mm / 100mm) (i) H=100mm standard für BK ≥ 2000mm								
STURZ-ABDECKUNG (ja / nein)								

ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN: